

# Fiche produit

## **SAFEE** PLATINE D'ANCRAGE ALUMINIUM

**L'ECHELLE**  
EUROPEENNE

**EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE**

Conformités normes NF EN 795:2016 Type A et CEN-TS-16415 - 2 Utilisateurs autorisés

### UTILISATION

#### En intérieur comme en extérieur.

S'adapte sur tous supports métalliques, ou béton.

En général, en haut d'un accès, afin de mettre en place une sécurité individuelle.

En particulier : en partie supérieure d'échelles non munies de crinoline du fait de la configuration des lieux ; sur toiture, sur façades d'immeubles, embrasures de fenêtres, margelles de puits, de mâts...

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Matière** : aluminium moulé
- **Finition** : thermolaquée (gris ou rouge)
- **Poids** : 300 g
- **Charge maximale** : 1000 daN
- **Utilisation** : en intérieur ou extérieur
- **Conforme aux normes NF EN 795:2016 Type A et CEN-TS-16415 - 2 Utilisateurs autorisés**



### FIXATION (VOIR NOTICE DE MONTAGE DÉTAILLÉE)

**Fixation possible** : murale

**Type de fixation** : chevilles à 2 composants dans la gamme des produits HILTI, SPIT, ou équivalent. Chevilles à tige inox SM 12, ou à douille (avec vis HM 12 de qualité A2 ou équivalent) suivant l'épaisseur du support béton

### PLAN DU PRODUIT

