

↑ H. travail maxi : 4,00 m

↔ Longueur : 1,54 m

- ✓ Aluminium anodisé.
- ✓ Longueur : 1,50 m - Largeur : 0,80 m.
- ✓ Dimensions extérieures : Longueur : 1,55 m - Largeur : 0,92 m.
- ✓ Télescopique : 7 réglages de la hauteur de 2,33 m à 4 m.
- ✓ S'installe facilement en version podium dans des lieux dotés de plafonds inférieurs à 3 m.
- ✓ Échafaudage à montage et démontage en sécurité depuis le sol.
- ✓ Plancher aluminium, trappe d'accès et plinthes aluminium.
- ✓ Surface utile : 1,40 X 0,60 m.
- ✓ Charge maximum admissible sur le plancher : 150 kg.
- ✓ Stabilisateurs intégrés, réglage millimétrique, 3 positions de stabilisation et 1 position de stockage.
- ✓ Roues à frein Ø 100 mm.
- ✓ Diamètre des montants : mini 44 mm à maxi 68 mm.



■ DÉMO EN VIDÉO



H. Travail 4.00 m



Des dimensions pliées réduites au maximum.

(H. 1.10 m - Larg. 0.80 m - Ep. 0.45 m)

Stockage et transport ultra facilités.

Occupe très peu de place dans un utilitaire léger.



Structure, plancher et plinthes acheminés ensemble sur le chantier.

Pas de pièces détachées.



Installation express par un seul opérateur.

Sans effort et nécessitant peu d'espace.



Montage en sécurité depuis le sol.

Lisses et sous-lisses intégrées à la structure.

TARIF DU MODÈLE

Code	Désignation	Gencod	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Nb de niveaux de plancher	Poids (Kg)	Prix € (HT)
30100600	TELETOWER	5060212730428	0,33 à 2	2,33 à 4	1	59,5	2 740

TELETOWER garanti 24 mois.

Pièces détachées sur demande. Nous consulter.