

Fiche produit SEECURO UP

L'ECHELLE
EUROPEENNE

EXCLUSIVITÉ L'ECHELLE EUROPEENNE

CONFORME À LA NORME EN 1004

DESCRIPTION

Chantiers de grande hauteur, adoptez le SEECURO UP !

Echafaudage roulant en aluminium, équipement remarquable pour les chantiers élevés.

Résistance assurée grâce à ses montants soudés.

Crosse fournie pour un montage et démontage simplifiés.

5 ans de garantie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Longueur plancher 200 cm
- Montage avec crosse
- Plinthes intégrées
- Hauteur plancher maximale 9,16 m
- Roues pivotantes Ø 150 mm avec vérins
- Livré avec notice de montage

AVANTAGES

Montants soudés

OPTIONS

Roues réglables en hauteur



Montage sécurisé grâce à la crosse



Module 1

Module 1 + 2

Module 1 + 2 + 3

Module 1 + 2 + 3 + 3

Module 1 + 2 + 3 + 3 + 3

Roues à réglage millimétrique en hauteur



Cadre soudé

Code	Référence	Désignation	Hauteur plancher (m)	Hauteur travail (m)	Poids (kg)
A0012169	707603	SEECURO UP module 1	1,16	3,16	62,0
A0012170	707615	SEECURO UP module 2			42,2
A0012171	707617	SEECURO UP module 3			45,2
A0012172	707605	SEECURO UP Echafaudage roulant alu hauteur plancher 3,16 m	3,16	5,16	104,2
A0012173	707607	SEECURO UP Echafaudage roulant alu hauteur plancher 5,16 m	5,16	7,16	149,4
A0012174	707609	SEECURO UP Echafaudage roulant alu hauteur plancher 7,16 m	7,16	9,16	194,6
A0012175	707611	SEECURO UP Echafaudage roulant alu hauteur plancher 9,16 m	9,16	11,16	239,8