

8224 Escabeau double à marches avec roulettes, accès des deux côtés

Caractéristiques

Travail ergonomique sur des marches de 80 mm de profondeur. Bord avant des marches affleurant avec le montant.

Facile à manœuvrer grâce aux roulettes à ressort pivotantes.

Articulation en aluminium moulé sous pression résistante à la torsion.

Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

Les tendeurs rigides décrochables empêche tout pliage involontaire.

Caractéristiques spéciales

Patins d'échelle vissés.

Selon EN 131.



EN 131



NOMBRE DE MARCHES	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
LONGUEUR (ENV. M)	0.77	1.04	1.3	1.53	1.8	2.05
HAUTEUR DE STATION MAX. (ENV. M)	0.22	0.45	0.69	0.92	1.15	1.38
HAUTEUR DE PORTÉE MAX. (ENV. M)	2.22	2.45	2.69	2.92	3.15	3.38
HAUTEUR DE TRAVAIL MAX. (ENV. M)	1.72	1.95	2.19	2.42	2.65	2.88
HAUTEUR VERTICALE TOTALE (ENV. M)	0.7	0.95	1.15	1.4	1.65	1.85
LARGEUR TOTALE (ENV. M)	430	450	475	500	525	550
ÉCARTEMENT AU SOL REPLIÉE/DÉPLOYÉE (ENV. M)	0.8	0.98	1.15	1.3	1.5	1.7
POIDS TOTAL (ENV. KG)	7.8	9.3	10.4	12	14	15.5
RÉFÉRENCE	822406	822408	822410	822412	822414	822416